แบบ มอ. ๔

ใบอนุญาตที่ (1) ท 2298-730/1228

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอ็น.เอส.ซี. สตีล จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1228-2549

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอ็น.เอส.ซี. สตีล จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 48/8 ตรอก/ซอย -

ถนน พานทอง - บ้านเก่า หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง บ้านเก่า อำเภอ/เขต พานทอง

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 64 (12) - 22/53 ชบ

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 ก.พ. 2557 พ.ศ.

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผู้รับใบอนุญาต 3271035368	คำเตือน ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ (1) ท 2298-730/1228

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบเหล็กฉากขาเท่ากัน และเหล็กฉากขาไม่เท่ากัน ชั้นคุณภาพ SSC 400 ขนาด 30 x 30 40 x 40 50 x 50 60 x 60 และ 75 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 3.2 มิลลิเมตร ขนาด 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 2.3 มิลลิเมตร
2	แบบเหล็กรูปรางน้ำ ชั้นคุณภาพ SSC 400 ขนาด 60 x 30 x 30 มิลลิเมตร ความหนา 1.6 มิลลิเมตร ขนาด 60 x 30 x 30 80 x 40 x 40 100 x 40 x 40 100 x 50 x 50 และ 150 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 2.3 มิลลิเมตร ขนาด 100 x 40 x 40 100 x 50 x 50 120 x 40 x 40 150 x 50 x 50 และ 200 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 3.2 มิลลิเมตร ขนาด 150 x 75 x 75 200 x 50 x 50 และ 250 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 4.0 มิลลิเมตร ขนาด 150 x 50 x 50 150 x 75 x 75 200 x 50 x 50 และ 250 x 50 x 50 มิลลิเมตร ความหนา 4.5 มิลลิเมตร ขนาด 150 x 75 x 75 200 x 75 x 75 และ 250 x 75 x 75 มิลลิเมตร ความหนา 6.0 มิลลิเมตร
3	แบบเหล็กรูปตัวซี ชั้นคุณภาพ SSC 400 ขนาด 60 x 30 x 10 70 x 40 x 25 75 x 45 x 15 90 x 45 x 20 และ 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 1.6 มิลลิเมตร ขนาด 60 x 30 x 10 75 x 45 x 15 และ 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.0 มิลลิเมตร ขนาด 60 x 30 x 10 75 x 35 x 15 75 x 45 x 15 90 x 45 x 20 100 x 50 x 20 120 x 60 x 20 125 x 50 x 20 150 x 50 x 20 และ 150 x 65 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.3 มิลลิเมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.8 มิลลิเมตร ขนาด 90 x 45 x 20 100 x 50 x 20 120 x 40 x 20 120 x 60 x 20 125 x 50 x 20 150 x 50 x 20 150 x 65 x 20 150 x 75 x 20 150 x 75 x 25 200 x 75 x 20 และ 200 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 3.2 มิลลิเมตร ขนาด 100 x 50 x 20 125 x 50 x 20 150 x 65 x 20 150 x 75 x 20 150 x 75 x 25 200 x 75 x 20 และ 200 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 4.0 มิลลิเมตร ขนาด 150 x 75 x 25 200 x 75 x 25 และ 250 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนา 4.5 มิลลิเมตร
4	แบบเหล็กรูปตัวแชดมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSC 400 ขนาด 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 2.3 มิลลิเมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนา 3.2 มิลลิเมตร

(นายกิตติ อยู่สินธุ์)
นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1
พนักงานเจ้าหน้าที่